

智能交流充电桩

Wallbox 系列

7kW / 11kW / 22kW

产品特征



使用100%清洁能源充电



支持动态负载平衡功能



支持智能谷价充电，节省电费



IP65防护等级



适配所有品牌电动汽车



远程升级和模式设置



型号	EV-AC1P-7K	EV-AC3P-11K	EV-AC3P-22K
交流输入			
电源	单相 / L + N + PE	三相 / 3 + N + PE	三相 / 3 + N + PE
额定输入电压 [V]	230	400	400
电网频率 [Hz]	50 / 60		
交流输出			
额定输出电压 [V]	230	400	400
额定输出功率 [W]	7000	11000	22000
最大输出电流 [A]	32	16	32
电网频率 [Hz]	50 / 60		
充电接口	IEC 62196-2, 类型 2		
连接方式	枪线版	枪线版	枪线版
枪线长度 [m]	5 / 7.5	5 / 7.5	5 / 7.5
通讯接口			
以太网	选配 (OCPP1.6)		
RS485	是		
Wifi, Bluetooth 和 RFID	选配		
电流互感器	是		
电表	选配		
保护			
交流过压保护	集成		
交流欠压保护	集成		
交流过流保护	集成		
浪涌保护	集成		
接地保护	集成		
漏电保护	集成		
过温保护	集成		
漏电保护装置	A型+6mA DC故障电流保护 (相当于B型)		
常规参数			
尺寸 (宽 * 高 * 深) [mm]	248 * 400 * 135		
重量 [kg]	3.92	5.0	5.0
环境温度范围 [°C]	-20 ~ +50		
相对湿度	0 ~ 95%		
工作海拔 [m]	≤ 2000		
冷却方式	自然冷却		
防护等级	IP65	IP65	IP65
认证标准			
安全标准	EN / IEC 61851-1, EN300328, EN300330, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-17, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 61000-6-1, EN62479, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61851-1, EN IEC 62311		